



深圳市兴华鑫电子科技有限公司

Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer):

客戶料號 (Customer P/N):

興華鑫型號 (Supplier P/N):

XHVDZ-18MM 銅片焊線

產品名稱 (Description):

壓電陶瓷片 (piezoelectric ceramic piece)

產品規格 (Specification):

18MM 銅片焊線

| 客戶承認欄<br>(Customer Authorization<br>Signature) | 深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄<br>(Supplier Audit) |     |     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|
|                                                | 審核                                     | 檢查  | 制作  |
|                                                | 唐國興                                    | 唐玉來 | 吳銀娟 |
|                                                | 日期: 2022 年 04 月 19 日<br>版次: A          |     |     |

聲音让生活更精彩!

地址: 深圳市寶安區新安街道新樂社區新樂路 88 號廠房四層

TEL: 0755-27892904 13652428659

QQ: 438730351 2993501458

E-mail: [jacky.tang@jsxhxdz.com](mailto:jacky.tang@jsxhxdz.com)

Http: [www.jsxhxdz.com](http://www.jsxhxdz.com)

# 深圳市兴华鑫电子科技有限公司

## 产品规格内容

|                |                                |                                               |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 顧客<br>Customer |                                | 編號:                                           |
| 1              | 共振頻率<br>RESONANT FREQUENCY     | $6.0 \pm 0.7\text{KHZ}$                       |
| 2              | 共振阻抗<br>RESONANT IMPEDANCE     | $\leq 400\ \Omega$                            |
| 3              | 電容<br>STATIC CAPACITY          | $13000 \pm 30\%PF$                            |
| 4              | 金屬板材質<br>PLATE MATERIAL        | BRASS                                         |
| 5              | 金屬板直徑 (D)                      | $18 \pm 0.3$                                  |
| 6              | 陶瓷片直徑 (d)                      | $15 \pm 0.3$                                  |
| 7              | 金屬板厚度 (t)                      | $0.13 \pm 0.03$                               |
| 8              | 總厚度 (H)                        | $0.33 \pm 0.03$                               |
| 9              | 最大容許電壓<br>ALLOWABLE INPUT VOLT | Vp-p max 1.5~30v                              |
| 10             | 工作溫度範圍<br>OPERATING TEMP       | $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ |
| 11             | 外觀質量                           | 平整清潔，无明顯的機械損傷。                                |
| 12             | 粘結強度                           | 焊接瓷片直徑弯曲后，无瓷片脫落，但允許龟裂                         |

