



深圳市兴华鑫电子科技有限公司
Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer): _____
客戶料號 (Customer P/N): _____
興華鑫型號 (Supplier P/N): XHxDZ-27MM 塑膠外磁
產品名稱 (Description): 喇叭 (Speaker)
產品規格 (Specification): 8 Ω 0.25W

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄 (Supplier Audit)		
	審核	檢查	制作
	唐国兴	唐玉来	吴银娟
	日期: 2022 年 04 月 19 日 版次: A		

声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层
TEL: 0755-27892904 13652428659
QQ: 438730351 2993501458
E-mail: xhxdzsound@163.com
Http: www.jsxhxdz.com

规 格 书			
型 号	XHXDZ-27MM 塑胶外磁	阻抗功率 <u>8 Ω 0.25W</u>	全高 $9\pm0.2\text{mm}$
技 术 参 数			
序号 NO	项目 ITEM	规格 SPECIFIC-TIOM	测试条件 TESTING-CONNDITION
1	口径 NOMINAL	$\Phi 27\text{mm}\pm0.5\text{mm}$	
2	公称阻抗 VOCE-COIL-IMP	$8\ \Omega \pm 15\%$	
3	输出音压 OURPUTS、P、L.	$88\pm3\text{dB}$	
4	最低共振波数 RESO NT-FREQ	$F0\sim700\pm20\%\text{HZ}$	
5	频率响应 FREQ-RESPONSE	F0~20KHZ 输出音压	
6	额定功率 RATED-POWER	0.25W	
7	最大输出功率 MAX-POWER	0.25W	
8	失真 DISTORATION	8%MAX (IKHZ-1W)	
9	动作 OPERATION	必须正常	
10	异音 NOISE	要无异常	
11	耐热试验 HEAT-TEES	To be normal(5) $\pm 2^{\circ}\text{ c}$ Hum20~25%RH16Hour	
12	耐湿试验 HUMMMIDIITY	To be nomal(4 $\pm$) 2° c Hum90~95%RH48Hour	
13	线续负荷 LOAD-TEST	必须正常	
14	磁铁 MAGGNET	(16x7x5) mm	
15	极性标示 POARIZZATION	端子以 (+) 为正极	
16	净重 NET-WEIGHT	6g	

