



深圳市兴华鑫电子科技有限公司

Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer):

客戶料號 (Customer P/N):

興華鑫型號 (Supplier P/N):

XHxDZ-35MM 钢片三极片

產品名稱 (Description):

压电陶瓷片 (piezoelectric ceramic piece)

產品規格 (Specification):

35MM 钢片三极片 厚 0.55MM

|                                                |                                        |     |     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|
| 客戶承認欄<br>(Customer Authorization<br>Signature) | 深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄<br>(Supplier Audit) |     |     |
|                                                | 審核                                     | 檢查  | 制作  |
|                                                | 唐国兴                                    | 唐玉来 | 吴银娟 |
|                                                | 日期: 2022 年 04 月 19 日<br>版次: A          |     |     |

声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层

TEL: 0755-27892904 13652428659

QQ: 438730351 2993501458

E-mail: [jacky.tang@jsxhxdz.com](mailto:jacky.tang@jsxhxdz.com)

Http: [www.jsxhxdz.com](http://www.jsxhxdz.com)

# 深圳市兴华鑫电子科技有限公司

## 产品规格内容

|                |                                |                                               |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 顧客<br>Customer |                                | 編號：<br>XH XDZ-35MM 钢片三极片                      |
| 1              | 共振頻率<br>RESONANT FREQUENCY     | $3.1 \pm 0.3 \text{ KHZ}$                     |
| 2              | 共振阻抗<br>RESONANT IMPEDANCE     | $\leq 300 \Omega$                             |
| 3              | 電容<br>STATIC CAPACITY          | $32000 \pm 30\% \text{ PF}$                   |
| 4              | 金屬板材質<br>PLATE MATERIAL        | Steel                                         |
| 5              | 金屬板直徑 (D)                      | $35 \pm 0.1$                                  |
| 6              | 陶瓷片直徑 (d)                      | $25 \pm 0.2$                                  |
| 7              | 金屬板厚度 (t)                      | $0.3 \pm 0.02$                                |
| 8              | 總厚度 (H)                        | $0.55 \pm 0.03$                               |
| 9              | 最大容許電壓<br>ALLOWABLE INPUT VOLT | $V_{p-p} \text{ max } 1.5 \sim 30 \text{ v}$  |
| 10             | 工作溫度範圍<br>OPERATING TEMP       | $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ |
| 11             | 外觀質量                           | 平整清潔，无明顯的機械損傷。                                |
| 12             | 粘結强度                           | 接瓷片直徑弯曲后，无瓷片脱落，但允许龟裂                          |

