



深圳市兴华鑫电子科技有限公司

Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer):

客戶料號 (Customer P/N):

興華鑫型號 (Supplier P/N):

XHxDZ-40MM- 8 Ω 0.25W

產品名稱 (Description):

喇叭 (Speaker)

產品規格 (Specification):

塑膠內磁

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄 (Supplier Audit)		
	審核	檢查	制作
	唐国兴	唐玉来	吴银娟
	日期: 2022 年 04 月 19 日 版次: A		

声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层

TEL: 0755-27892904 13652428659

QQ: 438730351 2993501458

E-mail: xhxdzsound@163.com

Http: www.jsxhxdz.com

深圳市兴华鑫电子科技有限公司

产品规格内容

	ITEM. 项目	SPECIFICATIO S 规格	TESTCONDITION 测试条件
1	RATED IMPEDANCE 额定阻抗	8 Ω $\pm$ 15%	AT 600 IV
2	RESONT FREQUENCY.谐振频率	600 HZ $\pm$ 25%	
3	RATEDFREQUENCYBAND 额 定 频 率 带 域	fo 6000 HZ	
4	OUTPUTS PLPRESSUPE, LFVEL 输 出 声 压 水 平	88dB $\pm$ 3dB	
5	INPUT POWER.输 入 功 率	PATEDINPUTMAXIAM INPUT 额定输入 0.25 W 最大输入 0.5 W	
6	LOW TEMPERAAURELOAD 低 温 负 载 测 试	TEST-10 $^{\circ}$ C $\pm$ 3 $^{\circ}$ C IHOURS PLACE-25 $^{\circ}$ C $\pm$ 3 $^{\circ}$ C 2HOURS	
7	HGHTEMPERATURELOADTEST 高 温 负 载 测 度	60 $^{\circ}$ C $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 16HOURS PLACE 2HOURS	
8	UOMITY EEST 高 温 测 试	40 $^{\circ}$ C $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 93%RH 48HOURS	
9	HEST 跌落测试	H<60cm6 次	
10	DISTORTION 失 真	7%MaX 最 大	RATED POWER I、OVINPUT1000HZ 额定功率 输入
11	BUNN8RATTLE TEST 异常音测试电压	4.v	
12	STRONTIUM MAGNET 磁钢	WEIOT 9 X 1.3 重量 0.6g	
13	TOTALSPEAKERWEIGHT 总重	4.5g	
14	VOICECOIL 音 圈	DIAMEIER INSIDE 内径 10.76mm	
15	REMARKS 备 注	TESTITEM, 6、8、9CHINSES STANDARDCB9397-88 第 6、8、9 项用中标准 9397-88 测试	

