



深圳市兴华鑫电子科技有限公司  
Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer): \_\_\_\_\_  
客戶料號 (Customer P/N): \_\_\_\_\_  
興華鑫型號 (Supplier P/N): XHxDZ-50MM 塑膠外磁  
產品名稱 (Description): 喇叭 (Speaker)  
產品規格 (Specification): 8 Ω 0.25W

|                                                |                                        |     |     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|
| 客戶承認欄<br>(Customer Authorization<br>Signature) | 深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄<br>(Supplier Audit) |     |     |
|                                                | 審核                                     | 檢查  | 制作  |
|                                                | 唐国兴                                    | 唐玉来 | 吴银娟 |
|                                                | 日期: 2022 年 04 月 19 日<br>版次: A          |     |     |

声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层  
TEL: 0755-27892904 13652428659  
QQ: 438730351 2993501458  
E-mail: [xhxdzsound@163.com](mailto:xhxdzsound@163.com)  
Http: [www.jsxhxdz.com](http://www.jsxhxdz.com)

| 规 格 书    |                        |                                           |                            |
|----------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 型 号      | XHXDZ-50MM 塑胶外磁        | 阻抗功率 <u>8 Ω 0.25W</u>                     | 全高 10±0.2mm                |
| 技 术 参 数  |                        |                                           |                            |
| 序号<br>NO | 项目<br>ITEM             | 规格<br>SPECIFIC-TIOM                       | 测试条件<br>TESTING-CONNDITION |
| 1        | 口径<br>NOMINAL          | Φ 50mm±0.5mm                              |                            |
| 2        | 公称阻抗<br>VOCE-COIL-IMP  | 8 Ω ±15 %                                 |                            |
| 3        | 输出音压<br>OURPUTS、P、L.   | 88±3dB                                    |                            |
| 4        | 最低共振波数<br>RESO NT-FREQ | F0~520±20 %HZ                             |                            |
| 5        | 频率响应<br>FREQ-RESPONSE  | F0~20KHZ 输出音压                             |                            |
| 6        | 额定功率<br>RATED-POWER    | 0.25W                                     |                            |
| 7        | 最大输出功率<br>MAX-POWER    | 0.25W                                     |                            |
| 8        | 失真<br>DISTORATION      | 8%MAX（IKHZ-1W）                            |                            |
| 9        | 动作<br>OPERATION        | 必须正常                                      |                            |
| 10       | 异音<br>NOISE            | 要无异常                                      |                            |
| 11       | 耐热试验<br>HEAT-TEES      | To be normal(5)±2° c<br>Hum20～25%RH16Hour |                            |
| 12       | 耐湿试验<br>HUMMMIDIITY    | To be nomal(4±)2° c<br>Hum90～95%RH48Hour  |                            |
| 13       | 线续负荷<br>LOAD-TEST      | 必须正常                                      |                            |
| 14       | 磁铁<br>MAGGNET          | (21x7x5) mm                               |                            |
| 15       | 极性标示<br>POARIZZATION   | 端子以 (+) 为正极                               |                            |
| 16       | 净重<br>NET-WEIGHT       |                                           |                            |

尺寸图

